

技术参数表

FV130.2

国家规格：中国

器皿洗涤机

程序启动键: 右
工作高度: 845 mm
三相电流: 3N PE 400V 50Hz
供水管线: 软 - 冷水 0-3°dH



示例图

技术数据

篮筐洗涤速度/h(理论上)	30 / 15 / 10 筐/小时
程序运行时间	120 / 240 / 360 s
篮筐大小	850 x 700 mm
进口高度	740 mm
尺寸 (W x H x D)	1030 x 1785 x 895 mm
电接驳	三相电流: 3N PE 400V 50Hz* 额定功率 14.7 kW 额定电流 25.9 A
机器防护等级	IP X5
配置	控制装置 MIKE 2 无线通信的变压器接口 漏水检测 软启动 洗涤臂驱动器 加热方式器安全装置 排水泵 排空水缸后启动自清洗能 水停止系统 (Aqua-Stop) 背板
供水管线	根据EN1717安装在加热器前的空气隔离器‘AA’

技术参数表

供水	最小流压 60 kPa / 0.6 bar 在电磁阀之前 最大压力: 500 kPa / 5.0 bar 最高进水温度 60 °C
流速	5.0 l/min
漂洗用水量	5.8 升/洗涤循环
加热方式器	容量 : 18.0 l 加热装置 : 12.00 kW 温度: 83 °C 洗涤缸加热方式器和漂洗水量加热方式器互锁
洗涤缸	注水 : 85.0 l 加热装置 : 6.00 kW 温度: 60 °C
清洗泵	参数: 2.20 kW
催干剂分配	带时间控制的软管泵 (24V) 和吸枪
材料	封板 : 1.4301 洗涤缸: 1.4301 水加热方式器: 1.4404
散热	在 15 程序运行时/h 总共: 4.5 kW 可感知: 3.0 kW 潜在 1.5 kW
排风量	1150 m³/h
蒸汽输出	2.1 kg/h
工作场合噪音等级 (LpA)	69 dB
净重	270.0 kg

*提示 :
适用于电源电压的电气设备 :
3N PE 400 V 50 HZ (3N PE 380-415 V 50 Hz)